



UNEX - Canal para cableado 77 PVC-M1 100x150 U23X gris

Marca: UNEX

Referencia: 100.150.77

Código propio: 0004011423

Código TMT: 0004011423

EAN 13: 8428884013299

Precio sin IVA: 36,40€

Precio por: 1 m

Descripción comercial

Para la conducción de cableados en cuadros eléctricos y de comunicaciones, con posibilidad de montajes suspendidos. Material aislante. Longitud: 2m. Seguridad ante el fuego: ensayo del hilo incandescente a 960°C, no propagador de la llama. Comodidad de instalación y mantenimiento. Fácil montaje y desmontaje de la tapa, con gran seguridad de cierre. Seguridad de uso y reducción de costes. Ausencia de aristas y puntas cortantes. Lengüetas flexibles, resistentes y redondeadas: fáciles de cortar, no se rompen accidentalmente y evitan daños a los usuarios y a los cables. Ranuras hasta 6mm2 para la derivación de cables. Color: Gris.

Características

- Objeto: Canal para cableado
- Normas: EN 50085-2-3:2010, DIN 43659, NF C 68102, EN 60695-2-11:2001
- Color básico: Gris
- Material: PVC M1/PVC M2
- Montaje: Con retenedor o retenedor compactador de cable: montada sobre cualquier superficie, incluso con la Tapa hacia abajo o sin retenedor de cables: montada sobre una superficie vertical u horizontal, excepto con la Tapa hacia abajo.
- Temperatura: 60°C (Grados centígrados)
- Color: Gris RAL7030
- Libre de halógenos: NO
- Nº RAL: 7030
- Conformidad con RoHS: SI
- Diámetro: 4.20mm (milímetros)
- Marcado CE: SI
- Aplicaciones: Para la conducción de cableados en interior de cuadros eléctricos y de comunicaciones, con posibilidad de montajes suspendidos.

Enlaces relacionados

[Declaración DOC CE \(Declaración de Conformidad CE\)](#)

[Declaración RoHS](#)

[Enlace a página de producto](#)

[Enlace a reglamento REACH](#)

[Dibujo de dimensiones](#)

[Instrucciones de uso](#)

[Instrucciones de montaje](#)

[Hoja de datos técnicos de producto](#)

[Vídeo del producto](#)

[Folleto/catálogo comercial](#)

[Folleto/catálogo comercial](#)

[Manual técnico](#)