



UNEX - Columna falso techo gris

Marca: UNEX
Referencia: 50003
Código propio: 0004012512
Código TMT: 0004012512
EAN 13: 8428884013671
Precio sin IVA: 410,05€
Precio por: 1 Pieza

Descripción comercial

Para la alimentación de puestos de trabajo desde el techo, en salas diáfanas. Incluye un embellecedor para techo raso que posibilita la instalación tanto en falso techo como en techo raso. Embellecedores en U24X. Se incluyen retenedores. Integración en el ambiente. Diseño minimalista y conceptual. Estructuras estilizadas con el mínimo diámetro necesario para el cableado, fácilmente adaptables a la distribución del espacio y a cambios de ubicación. Sólida estructura de aluminio y sistema sólido de fijación. Instalación flexible del puesto de trabajo, de fácil mantenimiento y adaptable a futuros cambios en la composición y ubicación de puestos de trabajo, a partir de dos secciones de columna y el número de módulos necesario. El sistema de adaptadores de mecanismos en dos piezas ofrece la posibilidad de instalar cualquier mecanismo habitual del mercado, con fiabilidad y facilidad de instalación reconocidas. Sólida fijación al módulo y garantía IP4X. Tapa adicional que permite la adaptación de las diferentes dimensiones y configuraciones de mecanismos. Facilidad y comodidad de instalación. Piezas de columna y módulo de mecanismos dispuestos en posición de montaje. La barra interior se puede cortar a la medida necesaria. Cubrejuntas que cubre la unión de las tapas con buen acabado, y retenedores que facilitan el tendido de cables y el montaje de las tapas. Fijación al techo mediante movimiento giratorio con tope de seguridad, y posibilidad de reforzar la fijación con tornillos. Embellecedor de techo montado a presión. Embellecedor de suelo que incluye junta antideslizante, con posibilidad de reforzar la fijación mediante tornillos. Color: Anodizado gris.

Características

- Objeto: Columna para cableado
- Tensión: 750V (Voltios)
- Resistencia al impacto: IK07
- Resistencia a la propagación de la llama: No propagador
- Normas: EN 50085-2-4:2009, EN 60695-2-11:2001
- Color básico: Gris
- Montaje en suelo: SI
- Material: Aluminio

- Grado de protección: IP4X
- Temperatura: -5.00°C a 60.00°C (Grados centígrados)
- Color: Anodizado gris
- Conformidad con RoHS: SI
- Diámetro: 112mm (milímetros)
- Marcado CE: SI
- Aplicaciones: Para la alimentación de puestos de trabajo en salas diáfanas desde techo

Enlaces relacionados

[Declaración DOC CE \(Declaración de Conformidad CE\)](#)

[Declaración RoHS](#)

[Enlace a página de producto](#)

[Enlace a reglamento REACH](#)

[Dibujo de dimensiones](#)

[Instrucciones de uso](#)

[Instrucciones de montaje](#)

[Hoja de datos técnicos de producto](#)

[Vídeo del producto](#)

[Folleto/catálogo comercial](#)

[Manual técnico](#)